晶透旋涂 紫外线固化涂布机

半自动硬涂料系统



CrystalSpin°



最新一代的涂料系统

以可持续的化学品为驱动 自 1986 年以来不懈致力于产品创新

被广为认可的全球领导者

机械加工时间:

晶透旋涂 AS

(无溶剂或 100% 固体)

在约2分钟内处理2片镜片

晶透旋涂 SV

(溶剂型)

在约2分钟内处理2片镜片

SCC Technologies



装载台

特点:


- 能够一次处理一对镜片。
- 带数字反馈回路的无刷直流旋转电动机。
- 紧凑型设计; 可选带脚轮的推车。
- 溶剂(SV)或无溶剂(AS)配置。

优势:

- 在镀膜过程中, 使操作员有时间进行其他活动。
- 稳定一致的旋涂速度,从而达到均匀涂布 厚度。无需校准。
- 机型小巧,从而尽量减小空间要求。
- 具有多种涂布选项及出色的防反射 (AR) 兼容性。



- 输入电压 208/240 VAC, 50/60 Hz, 单相 15 A
- 用于气压机件的清洁车间气源 (80 psi/5.5 bar min)
- 用于镜片干燥的瓶装可呼吸空气或选配的车间空气过滤系统
- 用于镜片清洁的去离子水或反渗透水,混合有镜片干燥剂
- 尺寸 (宽度 x 进深 x 高度) 35 x 32 x 30 英寸, 889 x 813 x 762 毫米
- 重量约 182 磅 / 400 公斤



- 耐磨、耐划伤和耐化学性能
- 溶剂型和无溶剂(100% 固体)
- 可热固化和紫外线固化
- 可着色和不可着色

如想了解如何使用高性能的涂料和设备来改造您的实验室,请立即通过 customercare@sdctech.com 联系我们。



清洗台



固化台



